VdS-Zulassungsgrenzen Cetus F

Pumpe Cetus F	Drehzahl	Laufrad-Durchmesser	VdS-Zulassungsgrenze Förderstrom Q_{zul}		Förderhöhe H	Dieselmotor Leistung P	Elektromotor Leistung P
	1/min	mm	l/min	m³/h	m	kW	kW
200-150-400	1.470	329	6616	397	30,9	46	55
		366	7266	436	38,1	66	75
		396	7783	467	45,5	84	90
		419	8200	492	52,2	99	110
200-150-400	1.765	329	8000	480	45,9	80	-
		365	8680	521	57,3	110	-
		395	9218	553	65,8	140	-
		419	9830	590	75,8	170	-
200-150-400	1.800	329	8100	486	47,9	85	-
		366	8866	532	60,2	121	-
		396	9466	568	69,9	152	-
		419	10000	600	78,7	180	-
200-150-400	1.900	329	8200	492	52,2	100	-
		366	8900	534	67,2	140	-
		396	9533	572	80,8	178	-
		419	10000	600	90,6	241	-
250-150-400	1.700	326	10683	641	27,9	66	-
		360	11433	686	36,1	89	-
		397	11600	696	50	122	-
		435	11733	704	67,4	171	-
250-150-400	1.950	326	11933	716	38,2	100	-
		360	12450	747	50,8	134	-
		397	12650	759	68,7	184	-
		435	12750	765	92,9	249	-
250-150-400	2.100	326	12833	770	44,4	124	-
		360	12833	773	62	171	-
		397	13050	783	83,6	236	-
		435	13466	808	107,5	304	-

HOLZHAUER-PUMPEN GMBH | INDUSTRIESTRASSE 6-12 | D-61184 KARBEN
Telefon: +49 6039 / 9162 - 0 E-Mail: info@holzhauer-pumpen.de

Sprinklerpumpe **Cetus F 65-40-250** **Kennlinie für 2.940 1/min**

